

REMEX Kamsdorf GmbH  
 Am Revierhaus 30 // 07333 Unterwellenborn  
 T +49 36732 36-230 // M +49 172 3647 400  
 info-kamsdorf@remex.de // remex-kamsdorf.de

### Einstufung Material Einlagerung

Die Tabelle enthält die von der EBV/ BBodschV abweichenden und für den Großtagebau Kamsdorf zugelassenen erhöhten Grenzwerte und deren Einstufung.  
 Alle anderen Parameter müssen den Vorgaben der §7 und §8 BBodSchV und Teilabschnitten der EBV (lt. Anlage 1, Tabelle 4 der BBodSchV bzw. die Werte für BM-0/ BG-0, BM-0\*/ BG-0\* der EBV, Anlage 1, Tabelle 3) entsprechen. Für Bauschutt sind zusätzlich die Grenzwerte gemäß Anlage 1, Tabelle 5 BBodSchV einzuhalten.  
 Die Analysen müssen grundsätzlich alle Parameter (Feststoff und Eluat) enthalten.

	Grenzwert Vorsorgewert BBodschV BM-0			Grenzwert BBodschV BM-0*	erhöhter Grenzwert GTK	GTK1	GTK2	GTK3
	Sand	Lehm-Schluff	Ton	Sand/Lehm-Schluff/ Ton				
Arsen in mg/kg	10	20	20	20	60	>20 ≤ 30	>30 ≤ 50	>50 ≤ 60
Blei in mg/kg	40	70	100	140	1500	>140 ≤ 200	>200 ≤ 300	>300 ≤ 1.500
Cadmium in mg/kg	0,4	1	1,5	1 / 1 / 1,5	3,5	>1 ≤ 1,5 (Sa/Le-Schl)	>1,5 ≤ 3	>3 ≤ 3,5
Kupfer in mg/kg	20	40	60	80	150	>80 ≤ 100	>100 ≤ 150	-
Nickel in mg/kg	15	50	70	100	650	-	>100 ≤ 200	>200 ≤ 650
Quecksilber in mg/kg	0,2	0,3	0,3	0,6	14	>0,6 ≤ 1	>1 ≤ 3	>3 ≤ 14
Zink in mg/kg	60	150	200	300	500	-	>300 ≤ 500	-
Sulfat in mg/l	250			250	600	>250 ≤ 450	>450 ≤ 500	>500 ≤ 600

Stand: 03.09.2024